

# 辽宁供应进口液压密封件大全

发布日期: 2025-09-21

PS防尘圈和AD防尘圈一样。作用是防止粉尘、污物、沙粒或金属屑进入运动的活塞杆，它可以防止刮伤，保护导向元件，延长密封件寿命。AD型防尘圈是有PTFE防尘环和O型圈组成的并具有预紧力。AD防尘圈的特点是，小沟槽尺寸，极小的启动和运动摩擦力，无爬行现象。极好的滑动特点，耐磨损，使用寿命长，温度范围广，耐化学介质，可提供比较大至直径2500毫米的产品，与赫莱特的T335完全互换，用在速度高摩擦力小的油缸上配合OD斯特封OE格莱圈和F3导向带使用。HALLITE液压密封件双唇防尘圈839。辽宁供应进口液压密封件大全

Hallite 616型是一种不对称的双唇密封件，Hallite 620防止低压泄露的双唇杆密封，只有英制尺寸可供货。Hallite 621型是一种能承受高压的杆密封，根部带有挡圈可以运行较大的挤出间隙，防止挤出，防止低压泄露。Hallite652是为长臂采矿应用开发的高压活塞杆密封件。其特点，抗高压，抗冲击载荷，密封件响应快速，聚甲醛挡圈。T653又叫H653，Hallite653型是一种高性能缓冲密封件，可以和斯特封沟槽互换，防止产生困压。H657适用于法兰密封。SAE法兰尺寸。辽宁供应进口液压密封件大全。HALLITE液压密封件活塞用格莱圈54。

T663,H663,T671,H671,T673用Hallite®591制成。R16,也叫T16。就是杆用斯特封。A16也是斯特封。RDA是杆用反格莱圈，为双作用活塞杆密封件。Hallite RDS是双作用的活塞杆用低摩擦密封件，适用于紧凑的O型圈沟槽，该产品由高性能的Armorlene®材料如HLX制成。SRB是一种单作用，低摩擦的活塞杆用缓冲密封，与主密封配合安装使用，防止杆密封和缓冲密封中间产生困压现象。其特点是自动泄压，低摩擦无爬行，应用在高速场合，耐高温耐磨损，抗挤出性能好。

BA是PA-O-PAK。BA型是唇形密封进一步发展的结果，它兼有高弹性O圈和唇形密封材料耐磨损的特点，保证了密封唇口在低压或者真空条件下的预压缩量，密封能力基本与温度和压力无关。即使出现一定的磨损也会保证必要的压缩量。材料为邵氏A93度的聚氨酯P5004。O型圈材料为N0674硬度为邵氏A70的丁青橡胶。工作压力比较高35兆帕，温度比较高80摄氏度。表面速度比较高0.5米/秒。上海宏炫密封科技有限公司经销个进口品牌液压密封件如SKF,Hallite,Parker等。上海宏炫密封科技有限公司经销批发进口液压密封件等产品。

Hallite 506导向带是由专利保护的工艺制造而成，是一种织物增强的聚酯树脂材料，与多种介质兼容，包括矿物油、水基流体、磷酸酯。839N防尘圈适用于亚洲常见尺寸的沟槽，和派克AY防尘互换，另有纹路的防尘唇用以提高产品性能。T780又叫H780和PARKERZW互换。当压力升高时，两个开口保护挡圈上的凸起部分能有效防挤出损害。它以紧公差加工成型，用于往复运动、摆动、

慢速转动等应用的导向~~T~~T506 又叫H506导向带，它在全球各种极端的液压应用中被大范围使用。其截面形状为矩形，有大量公制和英制的尺寸可以供货，包括ISO10766中的所规定的规格。  
工程机械履带涨紧油缸密封件供应。辽宁供应进口液压密封件大全

上海宏炫密封科技有限公司英制密封件现货供应。辽宁供应进口液压密封件大全

AY防尘圈的作用是防止粉尘、污物、沙粒或金属屑进入运动的活塞杆，它可以防止刮伤，保护导向元件，延长密封件寿命~~A~~AY双唇防尘圈沿缸体的方向封闭活塞杆，安装简单，无需特殊的工具，不要求严格的公差，面向介质的密封唇减少了剩余的油膜，当使用PTFE密封件的时候，推荐使用AY双唇防尘圈，防尘圈唇口比较好比较好装在壳体外，这样挡出的污物易于\*\*\*~~A~~AY型防尘圈用于液压缸或者气缸，提升机的导向杆的轴向运动杆。材料为聚氨酯P5008硬度为邵氏A93辽宁供应进口液压密封件大全

上海宏炫密封科技有限公司是一家贸易型类企业，积极探索行业发展，努力实现产品创新。宏炫密封是一家有限责任公司企业，一直“以人为本，服务于社会”的经营理念；“诚守信誉，持续发展”的质量方针。以满足顾客要求为己任；以顾客永远满意为标准；以保持行业优先为目标，提供高品质的液压密封件，液压油缸，阻尼器，密封件维修包。宏炫密封以创造高品质产品及服务的理念，打造高指标的服务，引导行业的发展。